

Raumfeuchte

**1%**


Unser Trockenschrank HSD 1104-01 verfügt über zwei Trockeneinheiten. Dadurch erreicht dieser Trockenschrank eine durchschnittliche Trockenheit von 1%. Der Schrank besticht durch seine zügige Trocknungsleistung.

## Ausstattung

**Edelstahlböden** – Der Trockenschrank HSD 1104-01 ist mit 5 Edelstahlböden ausgestattet. Diese garantieren eine hohe Langlebigkeit und eine Tragkraft bis zu 100kg.

**Digitales Bedienelement** – Der kapazitive Sensor des HSD 1104-01 ermöglicht eine genaue Anzeige der internen Luftfeuchte. Auf Knopfdruck wird die Temperatur angezeigt. Der integrierte Feuchtigkeitsalarm warnt rechtzeitig vor unerwünschten Zuständen.

**Tür Automatik** – Jede Tür des Trockenschrankes wird mit einem Schalter überwacht. Sobald alle Türen geschlossen sind startet die interne Luftumwälzung mit maximaler Trocknungsleistung.

**Trockeneinheit U 2000** – Garantiert einen lautlosen und wartungsfreien Betrieb mit einer automatischen Regenerierung und permanenter Überwachung.

**ESD Schutz** – Alle Oberflächen des Trockenschrankes HSD 1104-01, sowie Scheiben sind leitend ausgeführt. Integrierte Leitungen für den Potentialausgleich und der 1M-Ohm Ableitwiderstand sorgen für den Schutz vor gefährlichen Entladungen.

<b>Außenmaß</b>	<b>1200 x 1840 x 670 mm</b>
<b>Innenmaß</b>	<b>1190 x 1560 x 620 mm</b>
<b>Effektives Volumen</b>	<b>1160 l</b>
<b>Gewicht</b>	<b>160 kg</b>