



Unser Trockenschrank HSD 1106-01 verfügt über zwei Trockeneinheiten. Die sechs Türen schlagen in der Mitte an einem mobilen Steg an. Durchschnittl. Trockenheiten von 1%rF sind ohne Probleme möglich. Empfehlenswert als Trocknungsschrank.

Ausstattung

Edelstahlböden – Der Trockenschrank HSD 1106-01 ist mit 5 Edelstahlböden ausgestattet. Diese garantieren eine hohe Langlebigkeit und eine Tragkraft bis zu 100kg.

Digitales Bedienelement – Der kapazitive Sensor des HSD 1106-01 ermöglicht eine genaue Anzeige der internen Luftfeuchte. Auf Knopfdruck wird die Temperatur angezeigt. Der integrierte Feuchtigkeitsalarm warnt rechtzeitig vor unerwünschten Zuständen.

Tür Automatik – Jede Tür des Trockenschrankes wird mit einem Schalter überwacht. Sobald alle Türen geschlossen sind startet die interne Luftumwälzung mit maximaler Trocknungsleistung.

Trockeneinheit U 2000 – Garantiert einen lautlosen und wartungsfreien Betrieb mit einer automatischen Regenerierung und permanenter Überwachung.

ESD Schutz – Alle Oberflächen des Trockenschrankes HSD 1106-01, sowie Scheiben sind leitend ausgeführt. Integrierte Leitungen für den Potentialausgleich und der 1M-Ohm Ableitwiderstand sorgen für den Schutz vor gefährlichen Entladungen.

Außenmaß	1200 x 1840 x 670 mm
Innenmaß	1190 x 1560 x 620 mm
Effektives Volumen	1160 l
Gewicht	160 kg