

Raumfeuchte

1-2%


Unser Trockenschrank SD 1104-02 wird gerne als klassischer Lagerschrank eingesetzt. Trockenheiten bis 1%rF und eine leistungsstarke Trockeneinheit zeichnen diesen Trockenschrank aus.

Ausstattung

Edelstahlböden – Der Trockenschrank SD 1104-02 ist mit 5 Edelstahlböden ausgestattet. Diese garantieren eine hohe Langlebigkeit und eine Tragkraft bis zu 100kg.

Digitales Bedienelement – Der kapazitive Sensor des SD 1104-02 ermöglicht eine genaue Anzeige der internen Luftfeuchte. Auf Knopfdruck wird die Temperatur angezeigt. Der integrierte Feuchtigkeitsalarm warnt rechtzeitig vor unerwünschten Zuständen.

Tür Automatik – Jede Tür des Trockenschrankes wird mit einem Schalter überwacht. Sobald alle Türen geschlossen sind startet die interne Luftumwälzung mit maximaler Trocknungsleistung.

Trockeneinheit U 2000 – Garantiert einen lautlosen und wartungsfreien Betrieb mit einer automatischen Regenerierung und permanenter Überwachung.

ESD Schutz – Alle Oberflächen des Trockenschrankes SD 1104-02, sowie Scheiben sind leitend ausgeführt. Integrierte Leitungen für den Potentialausgleich und der 1M-Ohm Ableitwiderstand sorgen für den Schutz vor gefährlichen Entladungen.

Außenmaß	1200 x 1840 x 670 mm
Innenmaß	1190 x 1560 x 620 mm
Effektives Volumen	1160 l
Gewicht	160 kg