



Raumfeuchte
1-2%

Unser Trockenschrank SD 1106-02 ist vergleichbar dem Trockenschrank Modell SD 1104. Ergänzend wurde in diesem Fall 6 Türen eingesetzt. Die Türen sind in der Mitte durch einen mobilen Steg getrennt.

Ausstattung

Edelstahlböden – Der Trockenschrank SD 1106-02 ist mit 5 Edelstahlböden ausgestattet. Diese garantieren eine hohe Langlebigkeit und eine Tragkraft bis zu 100kg.

Digitales Bedienelement – Der kapazitive Sensor des SD 1106-02 ermöglicht eine genaue Anzeige der internen Luftfeuchte. Auf Knopfdruck wird die Temperatur angezeigt. Der integrierte Feuchtigkeitsalarm warnt rechtzeitig vor unerwünschten Zuständen.

Tür Automatik – Jede Tür des Trockenschrankes wird mit einem Schalter überwacht. Sobald alle Türen geschlossen sind startet die interne Luftumwälzung mit maximaler Trocknungsleistung.

Trockeneinheit U 2000 – Garantiert einen lautlosen und wartungsfreien Betrieb mit einer automatischen Regenerierung und permanenter Überwachung.

ESD Schutz – Alle Oberflächen des Trockenschrankes SD 1106-02, sowie Scheiben sind leitend ausgeführt. Integrierte Leitungen für den Potentialausgleich und der 1M-Ohm Ableitwiderstand sorgen für den Schutz vor gefährlichen Entladungen.

Außenmaß 1200 x 1840 x 670 mm

Innenmaß 1190 x 1560 x 620 mm

Effektives Volumen 1160 l

Gewicht 160 kg