

Raumfeuchte
1-2%


Unser Trockenschrank SD 151-02 kann platzsparend aufgestellt werden. Durch die Ausstattung mit einer zusätzlichen Heizung können Trocknungsprozesse weiter beschleunigt werden.

Ausstattung

Edelstahlböden – Der Trockenschrank SD 151-02 ist mit 3 Edelstahlböden ausgestattet. Diese garantieren eine hohe Langlebigkeit und eine Tragkraft bis zu 50kg.

Digitales Bedienelement – Der kapazitive Sensor des Trockenschrankes SD 151-02 ermöglicht eine genaue Anzeige der internen Luftfeuchte. Auf Knopfdruck wird die Temperatur angezeigt. Der integrierte Feuchtigkeitsalarm warnt rechtzeitig vor unerwünschten Zuständen.

Tür Automatik – Jede Tür des Trockenschrankes wird mit einem Schalter überwacht. Sobald alle Türen geschlossen sind startet die interne Luftumwälzung mit maximaler Trocknungsleistung.

Trockeneinheit U 2000 – Garantiert einen lautlosen und wartungsfreien Betrieb mit einer automatischen Regenerierung und permanenter Überwachung.

ESD Schutz – Alle Oberflächen des Trockenschrankes SD 151-02, sowie Scheiben sind leitend ausgeführt. Integrierte Leitungen für den Potentialausgleich und der 1M-Ohm Ableitwiderstand sorgen für den Schutz vor gefährlichen Entladungen.

Außenmaß 500 x 630 x 580 mm

Innenmaß 490 x 560 x 530 mm

Effektives Volumen 145 l

Gewicht 29 kg