

Raumfeuchte

1-2%


Unser Trockenschrank SD 302-02 verfügt über zwei Türen, die übereinander angeordnet sind. Das Bedienpaneel befindet sich im oberen Teil des Trockenschrankes.

Ausstattung

Edelstahlböden – Der Trockenschrank SD 302-02 ist mit 3 Edelstahlböden ausgestattet. Diese garantieren eine hohe Langlebigkeit und eine Tragkraft bis zu 50kg.

Digitales Bedienelement – Der kapazitive Sensor des SD 302-02 ermöglicht eine genaue Anzeige der internen Luftfeuchte. Auf Knopfdruck wird die Temperatur angezeigt. Der integrierte Feuchtigkeitsalarm warnt rechtzeitig vor unerwünschten Zuständen.

Tür Automatik – Jede Tür des Trockenschrankes wird mit einem Schalter überwacht. Sobald alle Türen geschlossen sind startet die interne Luftumwälzung mit maximaler Trocknungsleistung.

Trockeneinheit U 2000 – Garantiert einen lautlosen und wartungsfreien Betrieb mit einer automatischen Regenerierung und permanenter Überwachung.

ESD Schutz – Alle Oberflächen des Trockenschrankes SD 302-02, sowie Scheiben sind leitend ausgeführt. Integrierte Leitungen für den Potentialausgleich und der 1M-Ohm Ableitwiderstand sorgen für den Schutz vor gefährlichen Entladungen.

Außenmaß	500 x 1230 x 640 mm
Innenmaß	490 x 1160 x 590 mm
Effektives Volumen	145 l
Gewicht	29 kg