

Raumfeuchte

1-5%


Unser SDA 201 erreicht eine durchschnittliche Trockenheit von bis zu 1%. Der Schränk besticht durch seine Bauweise im Baukastensystem. Der Schränk ist ESD geprüft und kann mit unterschiedlichen Trockeneinheiten ausgestattet werden. Gerne installieren wir Ihnen eine Stickstoffeinheit oder einen Türalarm.

Kategorie: Gut und günstig!

Ausstattung

Edelstahlböden – Unser Modell SDA 201 ist mit 2 Edelstahlböden ausgestattet. Diese garantieren eine hohe Langlebigkeit und verfügen über eine Tragkraft bis 50kg.

Dokumentation – Sollte der Trockenschränk mit unserer Trockeneinheit U 4000 bestellt werden, verfügt er über einen Datalogger der in einer speziellen Halterung an der Tür befestigt wird. Dieser kann bis zu 16.000 Datensätze aufzeichnen und über eine Software ausgelesen werden.

Trockeneinheit U 4000 – Garantiert einen lautlosen und wartungsfreien Betrieb mit einer automatischen Regenerierung, durchschnittlicher Stromverbrauch 24 Watt/Std.

ESD Schutz – In der ESDA Version ist unser Schränk anti-statisch ausgeführt. Die Oberflächen können sich nicht aufladen und sind über einen 1M-Ohm Ableitwiderstand geerdet.

Außenmaß	57,4 x 75 x 51,7 mm
Innenmaß	56 x 73 x 48 mm
Effektives Volumen	196 l
Gewicht	30 kg