



Raumfeuchte

1%

Unser Trockenschrank SDF 1704-01 kann mit verschiedenen Feederaufnahmen ausgestattet werden. Serienmäßig vorhanden: Siplacer, Europlacer, Panasonic, Mimot, uvm. Der Schrank kann wahlweise durch Einschüben oder Regalböden erweitert werden. Max. Trockenheit: 1%rF.

Ausstattung

Edelstahlböden – Der Trocken- und Lagerschrank SDF 1704-01 ist mit 1-3 Edelstahlböden ausgestattet. Diese garantieren eine hohe Langlebigkeit und eine Tragkraft bis zu 100kg.

Digitales Bedienelement – Der kapazitive Sensor ermöglicht eine genaue Anzeige der internen Luftfeuchte. Auf Knopfdruck wird die Temperatur angezeigt. Der integrierte Feuchtigkeitsalarm warnt rechtzeitig vor unerwünschten Zuständen.

Tür Automatik – Jede Tür des Lagerschranks wird mit einem Schalter überwacht. Sobald alle Türen geschlossen sind startet die interne Luftumwälzung mit maximaler Trocknungsleistung.

Trockeneinheit U 2000 – Garantiert einen lautlosen und wartungsfreien Betrieb mit einer automatischen Regenerierung und permanenter Überwachung.

ESD Schutz – Alle Oberflächen des Trockenschrankes SDF 1704-01, sowie Scheiben sind leitend ausgeführt. Integrierte Leitungen für den Potentialausgleich und der 1M-Ohm Ableitwiderstand sorgen für den Schutz vor gefährlichen Entladungen.

Außenmaß 1200 x 1840 x 960 mm

Innenmaß 1190 x 1560 x 910 mm

Effektives Volumen 1708 l

Gewicht 197 kg