




Unsere Vakuümmaschine MAX-42S ist eines unserer Premiumprodukte. Die bedienerfreundliche Sensorsteuerung Z 3000 arbeitet zuverlässig und mit einer hohen Genauigkeit.

Die Hochdruckschweißung und die reinigungs- freundliche Vakuümkammer vervollständigen das Gerät auf höchstem Qualitätsniveau.

Beschreibung

- Digitale Sensorsteuerung Z 3000
- 99 Programmspeicher
- Verdampfungspunktkenung zur Verpackung von Flüssigkeiten
- Stufenvakuümfunktion
- Schweißung mit Anpressdruck > 1 bar
- Selbstreinigungsfunktion
- Spritzwasserschutz und Notausschalter
- Vorbereitung für Gasspülung
- wahlweise Trenn- oder Doppelschweißung
- Acryldeckel mit Silikonlippendichtung
- Vorbereitung Softbelüftung
- lebensmittelechte Einlegeböden
- Deckel verschließbar



Abstand
Schweißsystem

Kammerinnenmaß	450 x 460 x 210 mm
Siegellänge	420 mm
Vakuümpumpe	16 m³/h
Gewicht	51 kg
Stromanschluss	1 Phase, 230 V, 50 Hz

Zubehör

- Fahrbarer Unterwagen aus Edelstahl inkl. Beutelablagefach
- Softbelüftung
- Schrägeinsatz für Flüssigkeitsverpackungen
- Begasungseinheit mit 1 x 2 Düsen
- Absaugvorrichtung GN Behälter
- stärkere Vakuümpumpe mit 21 m³/h