




Unsere Vakuümmaschine MAX-42S ist eines unserer Premiumprodukte. Die bedienerfreundliche Sensorsteuerung Z 3000 arbeitet zuverlässig und mit einer hohen Genauigkeit.

Die Hochdruckschweißung und die reinigungs-  
freundliche Vakuümkammer vervollständigen  
das Gerät auf höchstem Qualitätsniveau.

## Beschreibung

- Digitale Sensorsteuerung Z 3000
- 99 Programmspeicher
- Verdampfungspunktkenung zur Verpackung von Flüssigkeiten
- Stufenvakuümfunktion
- Schweißung mit Anpressdruck > 1 bar
- Selbstreinigungsfunktion
- Spritzwasserschutz und Notausschalter
- Vorbereitung für Gasspülung
- wahlweise Trenn- oder Doppelschweißung
- Acryldeckel mit Silikonlippendichtung
- Vorbereitung Softbelüftung
- lebensmittelechte Einlegeböden
- Deckel verschließbar



Abstand  
Schweißsystem

<b>Kammerinnenmaß</b>	<b>450 x 460 x 210 mm</b>
<b>Siegellänge</b>	<b>420 mm</b>
<b>Vakuümpumpe</b>	<b>16 m<sup>3</sup>/h</b>
<b>Gewicht</b>	<b>51 kg</b>
<b>Stromanschluss</b>	<b>1 Phase, 230 V, 50 Hz</b>

## Zubehör

- Fahrbarer Unterwagen aus Edelstahl inkl. Beutelablagefach
- Softbelüftung
- Schrägeinsatz für Flüssigkeitsverpackungen
- Begasungseinheit mit 1 x 2 Düsen
- Absaugvorrichtung GN Behälter
- stärkere Vakuümpumpe mit 21 m<sup>3</sup>/h